

E3 GYS AUTO - это однофазный синергетический сварочный аппарат MIG/MAG на 200 А с 3 встроенными механизмами подачи проволоки, специально разработанный для кузовщиков. Оснащенный интуитивно понятным цветным интерфейсом, он идеально сваривает сталь и алюминий, даже тонколистовую сталь. Его синергетические возможности также включают пайку проволокой CuSi3 и CuAl8.

MIG/MAG СВАРКА

Универсальный, благодаря 3 устройствам подачи проволоки он может использовать 3 различных типа и диаметра проволоки:

- Алюминиевая проволока: Ø 0,8 и 1,0 мм (Ø 1,2 мм, неинтенсивная сварка)
- Стальная и нержавеющая проволока: Ø 0,6 - 1,0 мм
- CuSi и CuAl проволока: Ø 0,8 и 1,0 мм

УМНОЕ УСТРОЙСТВО

- **Специальные синергии: сталь, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. После ввода 3 точек данных (режим Easy):** диаметр проволоки, крутящий момент материала/газа и свариваемая толщина, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.
- **Новый, упрощенный 3,5" HMI**, разработанный для кузовщиков.
- **Полное обновление** аппарата и синергий через USB-носитель.
- **Хранение до 200 программ сварки (Задания) для повторяющихся задач.**
- **Функция портативности**, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских Заданий и конфигурации аппарата с USB-носителя.

ВСТРОЕННЫЕ БАРАБАНЫ

- 3 моторизованные катушки с 4 роликами для эффективной размотки.
- 3 совместимые катушки с проволокой (Ø 200 мм).
- Европейский разъем резака для быстрого монтажа/демонтажа.

2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

Простой, упрощенный режим отображения, подходящий для большинства пользователей для оптимального качества сварки:

- 2 режима сварки: сварка и цепь
- 4 настройки: сварочный материал (синергия), диаметр проволоки, толщина и длина дуги

Экспертный режим отображения, доступный для опытных сварщиков:

- Режимы сварки: синергетический или ручной
- Поведение триггера: 2Т и 4Т
- Режимы прихватки: точечный и точно-замедленный
- Выбор основной настройки для отображения на экране
- Полные настройки сварочного цикла: длина дуги, Self, предварительный газ и т.д.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Автоматическое определение горелки при нажатии на курок с автоматическим выбором газа
- Держатель для 2 x 4 м³ (20 л) газовых баллонов.
- Усиленные колеса для устойчивости и маневренности.
- Подставка с держателем горелки и сварочной маски.
- Люк для принадлежностей.

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Набор горелок MB15
041226



Ролики типа B

Материал	Диаметры (мм)	Код
Сталь/нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	042353
	Ø 0.8 / 1.0	042360
Алюминиевые	Ø 0.8 / 1.0	042377
	Ø 1.0 / 1.2	040915



Расходомер с фальшивым наконечником
053939



2 x 4 м³
(20 L)

Поставляется с 3 горелками (3 м) :

Алюминиевые	Сталь	CuSi/CuAl
Ø 1.0	Ø 0.8	Ø 1.0

+ Фиксированный зажим заземления (3.5 м)
+ Кронштейн



- Интуитивный, многоязычный цветной 3,5-дюймовый интерфейс
- 2 уровня пользовательского интерфейса: Easy или Expert

50/60 Hz	A	A	GAZ	200	300	Управление электронный	m/min	Оригинальные ролики	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	6.25 m	
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.0	✓	-	50 W	1 → 15	<ul style="list-style-type: none"> 0.8 - 1.0 0.6 - 0.8 0.8 - 1.0 	IA (60%) 100%	145 A 130 A	63.9	87.5 x 63 x 90	62.5	IP 21	6.25 m