

**E1 GYS AUTO - это однофазный синергетический сварочный аппарат MIG/MAG на 200 А, специально разработанный для кузовщиков. Оснащенный интуитивно понятным цветным интерфейсом, он идеально сваривает сталь и алюминий, даже тонколистовой. Его синергетические возможности также включают паяльную сварку проволоками CuSi3 и CuAl8.**

## MIG/MAG СВАРКА

- Проволока из стали и нержавеющей стали: Ø 0,6-1,0 мм
- Проволока из алюминия: Ø 0,8 и 1,0 мм (Ø 1,2 мм, неинтенсивная сварка)
- Проволока из CuSi и CuAl: Ø 0,8 и 1,0 мм

## УМНОЕ УСТРОЙСТВО

- **Специальные синергии:** сталь, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. После ввода 3 точек данных (режим Easy): диаметр проволоки, крутящий момент материала/газа и свариваемая толщина, продукт автоматически определяет оптимальные условия сварки.
- **Новый, утолщенный 3,5" НМИ, разработанный для кузовщиков.**
- **Полное обновление** аппарата и синергий через USB-носитель.
- **Хранение до 200 программ** сварки (Задания) для повторяющихся задач.
- **Функция портативности**, возможность загрузки/сохранения/переноса пользовательских Заданий и конфигурации аппарата с USB-носителя.

## ВСТРОЕННОЕ ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

- 4-роликовый моторизованный намотчик для эффективной размотки.
- Совместимая катушка проволоки: Ø 200 / 300 мм
- Европейский разъем резака для быстрого монтажа/демонтажа.

## 2 РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

**Простой**, упрощенный режим отображения, подходящий для большинства пользователей для оптимального качества сварки:

- 2 режима сварки: сварка и цепь
- 4 настройки: сварочный материал (синергия), диаметр проволоки, толщина и длина дуги

**Экспертный режим отображения, доступный для опытных сварщиков:**

- Режимы сварки: синергетический или ручной
- Поведение триггера: 2Т и 4Т
- Режимы прихватки: точечный и точно-замедленный
- Выбор основной настройки для отображения на экране
- Полные настройки сварочного цикла: длина дуги, Self, предварительный газ и т.д

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Усиленные колеса для устойчивости и маневренности.
- Держатель для газового баллона 1 х 4 м3 (20 л).
- Люк и место для хранения аксессуаров

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Комплект факелов MB15  
041226



Ролики типа В

Сталь/ нержавеяка	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Алюминиевые	Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915



Расходомер с факельным наконечником  
053939



Поставляется с 1 резаком:



Сталь  
3 м - Ø 0.8

+ Фиксированный зажим заземления (3.5 м)



- Интуитивно понятный многоязычный цветной 3,5-дюймовый интерфейс.
- 2 уровня пользовательского интерфейса: Easy или Expert

		I <sub>2</sub> MIG						Оригинальные ролики	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>			IP	
50/60 Hz	A	A	ГАЗ	200	300	Управление электронным	m/min	В	IA (60%) 100%	V	cm	kg		
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.2	✓	✓		1 → 15	0.6 0.8	145 A 130 A	63.9	74 x 49 x 78	40.5	IP 21	6.25 m