

BTW 6 V / 12 V - це високотехнологічний, високопродуктивний, надійний тестер акумуляторів з можливістю підключення. Він тестує як батарею, так і генератор, і має "безекранний" дизайн, який є дуже економічним. Спеціальний мобільний додаток, призначений для відправки результатів тестування безпосередньо на телефон або планшет, дуже простий у використанні і сприяє ефективному управлінню акумуляторами для парку транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів і т.д.)

АБСОЛЮТНИЙ ЕКСПЕРТ



Тест акумулятора 6 і 12 В:

Складається з 4 фаз:

- Тест стану акумулятора
- Тест здатності холодного пуску (CCA)
- Тест внутрішнього опору
- Тест напруги та стану заряду акумулятора



Тест стартера 12 і 24 В:

- Тест пускової напруги.



12 і 24 В генераторів: та 24 В генератора:

- Випробування напруги холостого ходу та напруги під навантаженням, а також сплеску струму під навантаженням.



Форма сигналу:

- Контроль форми сигналу напруги акумулятора.



УНІВЕРСАЛЬНИЙ

- Сумісний з усіма типами свинцево-кислотних акумуляторів 6/12 В, від 7 до 240 Ач:
- Закриті акумулятори SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Відкриті акумулятори FLA
- Акумулятори START / STOP (EFB / AGM)

Ефективний діапазон:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
					морські акумулятори
10 > 2000 A					

ПОВНА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

- Повний звіт про тест (час, дата, ім'я тощо)
- Історія тестів (2000 можливих записів)
- Поділитися результатами за допомогою SMS / електронної пошти (текст і зображення)
- Зручний та інтуїтивно зрозумілий додаток
 - З'єднання Bluetooth на великій відстані
 - Автоматичне з'єднання після 1-го сполучення
 - Доступний на 13 мовах

ВИСОКОТОЧНИЙ

- Удосконалена технологія динамічного вимірювання опору мінімізує розряд батареї і показує точний результат, на який не впливають:
 - поверхневий заряд
 - паразитне споживання (підсвічування, індикатори і т.д.)
 - слабкі контакти (окислення клем, ослаблені наконечники)

МИТТЄВІ РЕЗУЛЬТАТИ

- Напруга акумулятора (від 4,5 В до 16 В)
- Доступна пускова потужність
- Рівень заряду та стан акумулятора (%)



- Додаток (iPhone iOS / Android OS) безкоштовний і багатомовний.

		CURRENT CCA SAE	TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION		mm	mm	IP		kg
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE									
6-12 V	7>240 Ah	10>2000 A	•	min 4.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•		100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11